

Luva de redução BSP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




Imagem meramente ilustrativa

Bitola	ØA	L	Bitola	ØA	L
1/4"x1/8"	21,50	26,00	1.1/2"x3/4"	59,50	48,50
3/8"x1/8"	22,60	30,00	1.1/2"x1"	59,00	53,00
3/8"x1/4"	26,00	29,00	1.1/2"x1.1/4"	59,40	53,00
1/2"x1/8"	29,40	34,40	2"x1/2"	70,50	50,50
1/2"x1/4"	29,70	33,00	2"x3/4"	72,50	51,00
1/2"x3/8"	29,00	34,00	2"x1"	72,80	56,00
3/4"x1/8"	36,70	38,00	2"x1.1/4"	72,00	56,00
3/4"x1/4"	36,50	34,50	2"x1.1/2"	72,00	57,00
3/4"x3/8"	36,80	36,50	2.1/2"x1"	86,70	60,00
3/4"x1/2"	36,70	37,00	2.1/2"x1.1/4"	86,50	60,00
1"x1/8"	43,70	41,70	2.1/2"x1.1/2"	86,70	60,00
1"x1/4"	43,70	42,00	2.1/2"x2"	86,80	60,80
1"x3/8"	46,30	42,70	3"x1"	100,00	62,00
1"x1/2"	44,70	42,80	3"x1.1/4"	99,00	62,00
1"x3/4"	43,00	42,00	3"x1.1/2"	99,00	62,00
1.1/4"x1/2"	52,50	49,00	3"x2"	98,00	62,00
1.1/4"x3/4"	54,50	48,00	3"x2.1/2"	100,00	62,00
1.1/4"x1"	52,50	52,00	4"x2.1/2"	128,00	65,00
1.1/2"x3/8"	59,00	47,00	4"x3"	128,00	65,00
1.1/2"x1/2"	59,00	51,00			

Dimensões em mm